



**VIBROCEMENTI**  
L'AQUILA SRL

N.I. Onna di L'Aquila

Tel. 0862 / 441200

siap@grupporainaldi.it

## BLOCCO SPLITTATO



| CODICE | DESCRIZIONE      | BASE<br>(cm) | ALTEZZA<br>(cm) | SPESSORE<br>(cm) | PESO<br>(kg) | PEZZI<br>x pacco | PEZZI<br>x mq |
|--------|------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|---------------|
| BLS20C | BLOCCO SPLITTATO | 40           | 20              | 20               | 21,50        | 40               | 12,5          |
| BLS10C | BLOCCO SPLITTATO | 40           | 20              | 10               | 13           | 100              | 12,5          |

### VOCE DI CAPITOLATO:

Blocco in calcestruzzo vibrocompresso con finitura splittata, ideale per la realizzazione di muri faccia a vista, recinzioni, divisori e opere di arredo urbano.

### MODALITÀ DI POSA DEL PRODOTTO:

La superficie effetto pietra conferisce un elevato valore estetico, unendo resistenza, durabilità e rapidità di posa.

### CERTIFICAZIONE E MARCATURA CE:

I blocchi splittati in cls vibrato prodotti dalla ditta VIBROCEMENTI L'AQUILA srl sono dotati di marcatura CE e sono realizzati in conformità alla norma UNI EN 771-3 secondo il sistema 4.



CONFINDUSTRIA